

# Universalarmatur Breda, CCT, 20W, 1540-2800lm, IP44, 600 m

Artikkel: 9972010

**MALMBERGS**



## Produktinformasjon

Fleksibel universalarmatur med skyvbare, fjærbelastede og låsbare gavler som forenkler installasjon. Utstyrt med DIP-switch som gjør det mulig å enkelt bytte mellom 4 stk. ulike effekter/lysfluks og mellom 3000/4000K, noe som gjør denne armaturen til en reell problemløser. For montering i for eksempel parkeringshus, skoler, vaskerom, boder etc. D-merket.

### Montering

Direkte mot tak/vegg, på line. OBS: Linemontering krever tilbehør, se manual.

### Tilkobling

Til hurtigkoblingsklemme 5x2,5 mm<sup>2</sup>, en i hver gavl. Inkl. overkoblingsledning 5G2,5 mm<sup>2</sup>. Kabelinnføring via to membranmonterte innføringshull Ø 20mm på armaturens overside og 20mm knockout-hull i hver gavl.

Justerbar effekt fra 11W-20W og fargetemperatur 3000K eller 4000K.

### Utførelse

Stamme av hvitlakkert stål. Gavler av PC. Prismatisk skjerm av akryl med opalfilm (kan tas bort). Inkl. LED-modul og driver.

### Sikring

B10 – 40 stk

B16 – 46 stk

C10 – 65 stk

C16 – 108 stk

# Universalarmatur Breda, CCT, 20W, 1540-2800lm, IP44, 600x155x52

Artikkel: 9972010

**MALMBERGS**

## Spesifikasjoner

Arbeidstemperatur	-20 – +40°C
Dimbar	Nei
Effekt	11-20W
Fabrikkat	Malmbergs Pro
Fargegjengivelse	Ra80
Fargetemperatur	3000/4000K
Fargetoleranse	3 SDCM
Kapslingsklasse	IP44
Levetid	100 000 timer (L80 B10)
Lysfluks	1540-2800lm
Mål (LxBxH)	600x155x52 mm
Sprednings vinkel	110°
Vekt	1,6 kg