

Universalarmatur Breda, CCT, 40W, 3450-6000lm, IP44, 1200 mm

Artikkel: 9972011

MALMBERGS



Produktinformasjon

Fleksibel universalarmatur med skyvbare, fjærbelastede og låsbare gavler som forenkler installasjon. Utstyrt med DIP-switch som gjør det mulig å enkelt bytte mellom 4 stk. ulike effekter/lysfluks og mellom 3000/4000K, noe som gjør denne armaturen til en reell problemløser. For montering i for eksempel parkeringshus, skoler, vaskerom, boder etc. D-merket.

Montering

Direkte mot tak/vegg, på line. OBS: Linemontering krever tilbehør, se manual.

Tilkobling

Til hurtigkoblingsklemme 5x2,5 mm², en i hver gavl. Inkl. overkoblingsledning 5G2,5 mm². Kabelinnføring via to membranmonterte innføringshull Ø 20mm på armaturens overside og 20mm knockout-hull i hver gavl.

Justerbar effekt fra 23W-40W og fargetemperatur 3000K eller 4000K.

Utførelse

Stamme av hvitlakkert stål. Gavler av PC. Prismatisk skjerm av akryl med opalfilm (kan tas bort). Inkl. LED-modul og driver.

Sikring

B10 – 16 stk

B16 – 27 stk

C10 – 28 stk

C16 – 47 stk

Universalarmatur Breda, CCT, 40W, 3450-6000lm, IP44, I2

Artikkel: 997201 I

MALMBERGS

Spesifikasjoner

Arbeidstemperatur	-20 – +40°C
Dimbar	Nei
Effekt	23-40W
Fabrikkat	Malmbergs Pro
Fargegjengivelse	Ra80
Fargetemperatur	3000/4000K
Fargetoleranse	3 SDCM
Kapslingsklasse	IP44
Levetid	100 000 timer (L80 B10)
Lysfluks	3450-6000lm
Mål (LxBxH)	1200x155x52 mm
Sprednings vinkel	110°
Vekt	3,0 kg